



Gulf CHF Synth

Полностью синтетическая жидкость для гидроусилителя руля

Описание

Gulf CHF Synth является полностью синтетическим гидравлическим маслом, специально разработанным для сильно нагруженных центральных гидравлических систем, систем усиления рулевого механизма и амортизаторов, которые могут достигать температуру вплоть до 140°C. **Gulf CHF Synth** показывает улучшенную производительность по отношению к характеристикам температуры и вязкости и одновременно оптимизирован к устойчивости к сдвигам. Соответствует и превосходит требования многих производителей входящих в концерн Original Equipment Manufacturers (OEM)

Соответствует спецификациям:

BMW 81 22 9 407 758

BMW 82 11 1 468 041

BMW 83 29 0 429 576

Ford M2C204-A

MAN M 3289

PSA S71 2710

Opel 1940 715

Opel 1940 766

VW TL 521 46

(G 002 000/A7/A8/G 004 000)

Типовые характеристики

Плотность при 15 °C,	ASTM D4052	831 kg/m ³
Вязкость при 40 °C	ASTM D445	18.5 mm ² /s
Вязкость при 100 °C	ASTM D445	6.3 mm ² /s
Вязкость при -40 °C	ASTM D5293	1150 mPa.s
Индекс вязкости	ASTM D2270	334
Температура вспышки, °C	ASTM D92	160
Температура застывания, °C	ASTM D97	-60
Цвет	визуально	зеленый

Дополнительная информация: не содержит нефтепродукты.

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru