



# Gulf Formula GX

## SAE 5W-40

Это новое полностью синтетическое моторное масло высшего качества, специально разработанное для легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и легких грузовиков последнего поколения. Особая формула Gulf Formula GX 5W-40 обеспечивает превосходную смазку всех деталей высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом. Обеспечивает максимальную защиту от износа, шлама, отложений, нагара, обладает превосходной термоокислительной стабильностью, что обеспечивает увеличение интервалов замены (в соответствии с требованиями производителей техники). Обеспечивает надежную смазку даже при высоких нагрузках. Превосходная низкотемпературная текучесть и высокая скорость поступления масла к трущимся поверхностям гарантируют быстрый холодный старт и защиту от износа при запуске.

### Особенности и преимущества

*Сохраняет детали двигателя в чистоте, защищает двигатель от задигов и износа при высоких нагрузках.*

*Минимальный расход масла на угар и низкий уровень испарения, облегчает запуск при низких температурах, удлиненные интервалы замены, городской режим эксплуатации.*

### Применение

Легковые автомобили, легкие грузовики, минивэны и микроавтобусы с высокопроизводительными бензиновыми и дизельными двигателями последнего поколения (многоклапанных, турбокомпрессорных, с высоким рабочим объемом цилиндров, а также двигателей, оснащенных системой Common Rail).

### Типовые характеристики

Плотность при 20 <sup>0</sup> С, г/мл (ASTM D 4052)	0,851
Вязкость при 40 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с (ASTM D 7042)	84.1
Вязкость при 100 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с (ASTM D 7042)	14.1
Вязкость CCS при -30 <sup>0</sup> С, мПа*с (ASTM D 5293)	5500
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	174
Температура вспышки (COC), <sup>0</sup> С (ASTM D 92)	230
Температура застывания, <sup>0</sup> С (ASTM D 97)	-42
Щелочное число, мг КОН/г (ASTM D 2896)	10.1
Сульфатная зольность, % массы (ASTM 874)	1.26
Кислотное число, мг КОН/г (ASTM D 664)	1.00

### Стандарты и допуски

**Соответствует:** ACEA A3/B3;

**Официально одобрено:** API SM/CF; VW 502.00,

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)

Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)



505.00, BMW Longlife-01, MB 229.5, Porsche A40,  
Renault RN 0700/0710, GM LL-B-025

***Произведено:***

*Gulf Oil Nederland B.V.*

*Ambachtsweg 31, Netherland*

*Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL*

*Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90*

*E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)*

*Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)*