



Gulf ATF Type F

Современная высококачественная жидкость для новейших автоматических коробок передач производства Ford до 1977 года, также на некоторые модели 1977-1980, требующих жидкостей уровня спецификации Ford ESW-M2C33-F. Эта жидкость основана на смеси высококачественных минеральных базовых масел, а также, сбалансированном пакете присадок, обеспечивающем высочайшую окислительную стабильность, отличные противоизносные и противозадирные свойства, а также, предельно низкий уровень потерь на трение. Превышает требования стандарта Ford ESW-M2C33-F. Также рекомендуется для использования в гидроусилителе руля.

Особенности и преимущества

- Отличная противоизносная защита при самых различных температурных режимах и нагрузках - более длительный срок службы трансмиссии*
- Стабильный коэффициент трения в течение всего срока службы - надежная передача мощности и низкие потери на трение*
- Хорошая текучесть и прокачиваемость при сверхнизких температурах – бесппроблемная эксплуатация трансмиссий в суровых зимних условиях*
- Специальный пакет присадок обеспечивает лучшую окислительную стабильность и увеличенный срок службы жидкости*
- Высокий индекс вязкости обеспечивает адекватную смазку при высоких нагрузках и низких температурах.*
- Улучшенная противоизносная технология защищает трансмиссию от износа*
- Низкая температура текучести обеспечивает быструю циркуляцию в холодных климатических условиях.*
- Обеспечивает хорошую устойчивость к ржавчине и коррозии, и совместим со всеми катализаторами*

Применение

Рекомендуется для заливки гидроусилитель руля систем следующих автомобилей Ford: 1980 и старше Линкольна, 1978 и более старых моделей всех других автомобилей Ford, фургоны и легких грузовиков. **Не** рекомендуется для автоматической коробки передач в Ford, General Motors, Chrysler или любые другие автомобили требуют жидкости уровня качества MERCON[®] или DEXRON[®]

DEXRON[®] является зарегистрированным товарным знаком корпорации General Motors, **MERCON[®]** является зарегистрированной торговой маркой компании Ford Motor Company.

Типовые характеристики

Плотность при 20 °С, г/мл (ASTM D 4052)	0,862
Вязкость при 40 °С, мм ² /с (ASTM D 7042)	36,7
Вязкость при 100 °С, мм ² /с (ASTM D 7042)	7,3
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	170
Вязкость по Брукфильду, при -40°С (DIN 51398)	39 300

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Температура вспышки, °C (ASTM D 92)
Температура застывания, °C (ASTM D 97)

208
-48

Стандарты и допуски

Соответствует: Ford ESW-M2C33-F

Произведено:

*Gulf Oil Nederland B.V.
Ambachtsweg 31, Netherland*