



Gulf Gear DB

SAE 85W-90

Высококачественное трансмиссионное масло для тяжело нагруженных механических коробок передач и мостов коммерческого транспорта и легковых автомобилей. Основано на высокоочищенном минеральном базовом масле и пакете присадок, обеспечивающем надежную защиту деталей трансмиссии. Специально разработано для коробок передач и мостов эксплуатирующихся в условиях нерегулярных ударных нагрузок и высокого рабочего давления. Это масло официально одобрено MB 235.6 и ZF (согласно некоторым спецификациям).

Особенности и преимущества

Высокая окислительная стабильность масла уменьшает образование осадка и твердых отложений, тем самым способствуя более длительному сроку службы деталей трансмиссии и самого масла

Хорошие противопенные свойства гарантируют стабильность толщины масляной пленки и надежное смазывание деталей

Хорошая низкотемпературная текучесть масла снижает износ деталей и обеспечивает легкий старт в условиях низких температур окружающей среды

Отличная совместимость с эластомерами сводит к минимуму возможность протечки или нарушения герметичности трансмиссий и мостов

Применение

Тяжело нагруженные несинхронизированные механические трансмиссии, мосты и главные передачи (в том числе гипоидные передачи), для которых требуется масло API GL-5

Легковые автомобили, легкие и тяжелые грузовики, автобусы и микроавтобусы, внедорожная, строительная и сельскохозяйственная техника

Примечание: не подходит для автоматических коробок передач

Типовые характеристики

Плотность при 20 ⁰ С, г/мл (ASTM D 4052)	0,900
Вязкость при 40 ⁰ С, мм ² /с (ASTM D 7042)	155
Вязкость при 100 ⁰ С, мм ² /с (ASTM D 7042)	15.2
Вязкость по Брукфильду, при -12 ⁰ С (ASTM D 2983)	25650
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	99
Температура вспышки, ⁰ С (ASTM D 92)	204
Температура застывания, ⁰ С (ASTM D 97)	-27

Стандарты и допуски

Соответствует: API GL-5, US MIL-L-2105D

Официально одобрено: MB 235.6; ZF TE-ML-05A, 16C, 17B, 19B, 21A

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Произведено:

Gulf Oil Nederland B.V.

Произведено:

Gulf Oil Nederland B.V.

Ambachtsweg 31, Netherland

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru