



# Gulf Gear MP

## SAE 80W-90 / 85W-140

Высококачественные минеральные трансмиссионные масла для широкого спектра автомобильных коробок передач, мостов и главных передач. Специально разработано для коробок передач и мостов эксплуатирующихся в условиях нерегулярных ударных нагрузок и высокого давления.

### Особенности и преимущества

*Высокая окислительная стабильность масла уменьшает образование осадка и твердых отложений, тем самым способствуя более длительному сроку службы деталей трансмиссии*

*Хорошие противопенные свойства гарантируют стабильность толщины масляной пленки и надежное смазывание деталей в условиях экстремальных нагрузок*

*Хорошая низкотемпературная текучесть масла снижает износ деталей и обеспечивает легкий старт в условиях низких температур окружающей среды*

*Отличная совместимость с эластомерами сводит к минимуму возможность протечки или нарушения герметичности трансмиссий и мостов*

### Применение

Рекомендовано для использования в тяжелонагруженных несинхронизированных механических трансмиссиях, мостах и главных передачах, для которых требуется масло API GL-5

Для легковых автомобилей, легких и тяжелых грузовиков, автобусов и микроавтобусов, внедорожной, строительной и сельскохозяйственной техники

*Примечание: не подходит для автоматических коробок передач*

### Типовые характеристики

Gulf Gear MP	80W-90	85W-140
Плотность при 20 °С, г/мл (ASTM D 4052)	0,898	0,906
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с (ASTM D 7042)	163	421
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с (ASTM D 7042)	16.0	29.1
Вязкость по Брукфильду, при -26°С/-12°С (ASTM D 2983)	<150000	<150000
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	101	95
Температура вспышки, °С (ASTM D 92)	196	216
Температура застывания, °С (ASTM D 97)	-27	-18

### Стандарты и допуски

**Соответствует:** API GL-5; US Army MIL-L-2105D

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)

Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)



**Произведено:**

*Gulf Oil Nederland B.V.*

*Ambachtsweg 31, Netherland*

*Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL*

*Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90*

*E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)*

*Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)*