



Gulf ATF DX II

Жидкость для автоматических трансмиссий автомобилей устаревших конструкций, требующих применения жидкостей по спецификации DEXRON II D. Высококачественное базовое минеральное масло и специально подобранный пакет присадок обеспечивают высокую устойчивость к окислению, улучшенные антифрикционные свойства, защиту от коррозии и окисления, контроль пенообразования и совместимость с материалами уплотнительных элементов. Превосходит требования спецификации General Motors DEXRON II D.

Особенности и преимущества

Высокая термоокислительная стабильность минимизирует образование шлама и предотвращает лакирование поверхностей компонентов трансмиссии

Оптимизированные фрикционные характеристики и контроль над пенообразованием обеспечивают четкое и плавное переключение передач в различных режимах работы трансмиссии

Улучшенные противоизносные свойства защищают ключевые компоненты трансмиссии от износа

Высокий индекс вязкости обеспечивает смазывание деталей, как при высоких рабочих температурах, так и при «холодном» запуске

Эффективная защита от коррозии и ржавчины снижает износ и продлевает срок службы трансмиссии

Совместимость с эластомерами продлевает срок службы уплотнителей и снижает вероятность утечки масла

Применение

Рекомендована для всех автомобилей производства General Motors, требующих жидкостей DEXRON II D

Особо рекомендована для систем гидроусиления рулевого управления, некоторых механических трансмиссий и гидравлических систем, для которых рекомендованы жидкости соответствующего класса

Типовые характеристики

Плотность при 20 °С, г/мл (ASTM D 4052)	0,860
Вязкость при 40 °С, мм ² /с (ASTM D 7042)	37.3
Вязкость при 100 °С, мм ² /с (ASTM D 7042)	7.24
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	162
Вязкость по Брукфильду, при -40°С (ASTM D 2983)	40750
Температура вспышки, °С (ASTM D 92)	172
Температура застывания, °С (ASTM D 97)	-39

Стандарты и допуски

Соответствует: General Motors DEXRON II D

Официально одобрено: ZF TE-ML 02F, 04D

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Произведено:

Gulf Oil Nederland B.V

Ambachtsweg 31, Netherlad

Примечание: DEXRON[®] является зарегистрированной торговой маркой компании General Motors Corporation

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru