



## Gulf Multi-Vehicle CVT Fluid

Трансмиссионное масло для коробок вариаторного типа

### Описание

**Gulf Multi-Vehicle CVT Fluid** современная синтетическая высококачественная жидкость для новейших автоматических коробок передач вариативного типа (бесступенчатых вариаторов - CVT) с передачей тяги посредством ремней, наборных стальных лент или цепей. Обеспечивает отличную текучесть при низких температурах, устойчивость к окислению, защиту от износа, устойчивость к сдвигу, совместимость с уплотнительными материалами, уменьшает трение между поверхностями металл-металл и защиту от пенообразования. Рекомендована для трансмиссий различных OEM производителей. Превосходит требования большинства японский, европейских и североамериканских производителей в качестве жидкости для сервисного обслуживания.

### Преимущества и свойства

- предельно низкий уровень потерь на трение.
- Устойчивость к сдвигу.
- Защита от пенообразования и отличное смазывание.

### Применение

Рекомендуется для CVT большинства OEM в качестве жидкости для сервисного обслуживания.

### Спецификации, допуски и типовые характеристики:

OEM	Спецификации	OEM	Спецификации
Audi / VW	TL 52180; G 052 180	Suzuki	TC / NS-2 / CVT Green 1
Ford	CVT30 /MERCON® C	Dodge / Jeep	NS-2 / CVTF+4
Honda	HMMF	GM / Saturn	DEX-CVT
Toyota	Toyota TC	Ford	CVT23
Nissan	NS-2	Mercedes-Benz	236.20
Mitsubishi	CVTF-J1 / SP-III	Subaru	NS-2 / Lineartronic CVTF
Hyundai / Kia	SP-III	Mini Cooper	EZL 799

Типичные характеристики		
Параметр	ASTM	Показатель
Вязкость @ 100 °C, cSt	D 445	7.3
Индекс вязкости	D 2270	180
Температура вспышки, °C	D 92	208
Температура застывания, °C	D 97	-48
Динамическая вязкость по Brookfield @ -40 °C, cP	D 2983	9000
Плотность @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.851

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)

Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)



*Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL*  
*Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90*  
*E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)*  
*Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)*