



## Gulf Outboard Gear Oil Масло для редукторов лодочных моторов

**Описание** Gulf Outboard Gear oil Gulf Outboard Gear oil - это высокоэффективное трансмиссионное масло для редукторов подвесных и стационарных лодочных моторов. Разработано на основе высококачественных минеральных базовых масел с добавлением специального пакета присадок, обеспечивающие защиту компонентов редукторов в условиях высокого давления и нерегулярных ударных нагрузок. Обеспечивает высокий уровень устойчивости к окислению и защиту от коррозии компонентов редукторов, эксплуатирующихся в морской воде. Соответствует требованиям API GL-5 и US MIL-L-2105D.

### Преимущества и свойства

- противозадирные присадки защищают от износа в различных условиях эксплуатации, что повышает долговечность оборудования и снижает затраты на техническое обслуживание
- Высокая устойчивость к окислению сводит к минимуму образование шлама и отложений, что способствует увеличению срока службы компонентов
- Защищает оборудование от ржавчины и коррозии в морской среде
- Хорошая низкотемпературная текучесть уменьшает износ и обеспечивает легкий запуск при низких температурах окружающей среды
- Низкая склонность к пенообразованию обеспечивает прочность масляной пленки, что гарантирует отличные смазочные свойства
- Отличная совместимость с уплотнительными материалами позволяет минимизировать утечки и уменьшить вероятность попадания в механизм загрязняющих веществ

### Применение

•Рекомендовано для редукторов подвесных и стационарных лодочных моторов таких основных производителей, как: Evinrude, Johnson, Mariner, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu, Nissan, требующих применения масла, соответствующего уровню качества API GL-5 •**ВНИМАНИЕ:** Не подходит для некоторых моделей, которые требуют применения специальной жидкости (особенно для реактивных установок). Руководствуйтесь рекомендациями по выбору жидкости, которые указаны в руководстве по эксплуатации.

Спецификации, допуски и технические характеристики		80W-90
Соответствует следующим спецификациям		
API GL-5		X
US MIL-L-2105D		X
Типовые технические характеристики		
Параметр	ASTM метод	Показатель
Вязкость при 100 °C, cSt	D 445	16.00
Индекс вязкости	D 2270	101
Температура вспышки, °C	D 92	204
Температура застывания, °C	D 97	-27
Плотность @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.903

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)

Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)