



Gulf Racing

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Описание

Gulf Racing высокопроизводительное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, разработанное на основе высококачественного синтетического базового масла и специально подобранный комплекс присадок. Специально разработано для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, работающих в условиях высоких механических и температурных нагрузок (таких как двигатели спортивных автомобилей, минивэны и легкие грузовики). Обеспечивает чистоту двигателя и защиту от износа.

Особенности и преимущества

- прекрасная термоокислительная способность снижает образование отложений и шлама, что обеспечивает увеличенный срок службы масла и двигателя
- противоизносные присадки обеспечивают защиту от износа при любых условиях эксплуатации
- активные компоненты в составе снижают образование отложений и шлама и сохраняют двигатель чистым.
- Очень хорошая низкотемпературная текучесть гарантирует быстрый холодный старт и защиту от износа при запуске.
- Высокая скорость поступления масла к трущимся поверхностям гарантирует прекрасное смазывание при высоких нагрузках и высоких рабочих температурах и в рейсинговом режиме эксплуатации

Применение

- Легковые автомобили, легкие грузовики и микроавтобусы с высокофорсированными бензиновыми и дизельными турбированными двигателями
- Некоторые автомобили с дизельными, включая с непосредственным впрыском топлива.
- Легковые автомобили, требующие применения масла уровня качества API SN SM, SL, SJ.

Спецификации, допуски и типовые характеристики

Соответствует спецификациям		5W-50	10W-60
API SM, SL, SJ, SH, CF		X	X
Допуски			
API SM		X	X
Типовые характеристики			
Параметр	ASTM	Показатель	Показатель
Вязкость @ 100 °C, cSt	D 445	20.00	22.80
Индекс вязкости	D 2270	179	182
Температура вспышки, °C	D 92	220	225
Температура вспышки, °C	D 97	-39	-39
Щелочное число TBN, mg KOH/g	D 2896	7.7	8.4
Плотность @ 20°C, Kg/l	D 1298	0.844	0.844
Сульфатная зольность, %wt	D 874	0.9	0.80

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru



Дополнительная информация: не содержит нефтепродукты.

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL
Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90
E-mail: info@gulflubricants.ru
Сайт: www.gulflubricants.ru