



Gulf EP Lubricant SY

Синтетическое промышленное редукторное масло

Описание

Gulf EP Lubricant SY серия высококачественных синтетических редукторных масел премиум класса, предназначенное для использования в промышленных редукторах, работающих в тяжелых условиях с ударными нагрузками. Разработано на основе высококачественных синтетических (ПАО - Полиальфиолефины) базовых масел, обеспечивая исключительную устойчивость к окислению, термические свойства и прекрасную текучесть при низких температурах. Комбинация высокоиндексного базового масла и комплекса присадок обеспечивает защиту от задиров и истирания при широком диапазоне рабочих температур.

Особенности и преимущества

- обеспечивает защиту от задиров и истирания при широком диапазоне рабочих температур, что позволяет увеличить срок службы и сократить эксплуатационные расходы
- высокоиндексное базовое масло обеспечивает прекрасную текучесть при низких температурах и эффективное смазывание при широком диапазоне температур
- термоокислительная стабильность обеспечивает исключительную чистоту систем и увеличенные межсервисные интервалы
- низкая тяга и отличное смазывание обеспечивает энергосберегаемость
- прекрасная защита от ржавления и коррозии, плавный ход при высоких температурах
- совместимость с уплотнительными материалами и лакокрасочными поверхностями

Применение

- в промышленных редукторах, работающих в тяжелых условиях с ударными нагрузками при экстремальных температурах
- подшипники и циркуляционные системы, работающие при высоких температурах

Спецификации, допуски и технические характеристики

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL
Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90
E-mail: info@gulflubricants.ru
Сайт: www.gulflubricants.ru



ISO класс вязкости		68	100	150	220	320	460	680	1000
Соответствует спецификациям									
DIN 51517 ч. 3, AISE(US Steel)224		X	X	X	X	X	X	X	X
ISO 12925-1 Type CKD, David BrownS1.53.101(E), AGMA 9005 E-02		X	X	X	X	X	X	X	X
Допуски									
Siemens Revision 15 для Flender редукторов				X	X	X	X	X	
Типичные характеристики									
Параметр	ASTM	Показатель							
Вязкость @ 40 °C, cSt	D 445	67.7	100.2	150.8	223.4	326.5	462.7	685.1	951.8
Индекс вязкости	D 2270	152	155	158	148	153	159	168	160
Температура вспышки, °C	D 92	276	242	246	249	252	252	255	266
Температура застывания, °C	D 97	-36	-42	-39	-42	-39	-39	-36	-24
Плотность @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.847	0.849	0.851	0.857	0.859	0.860	0.861	0.856
FZG, тест на 4-х шар.подшипнике	DIN 51354 Part II	-	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12
Тест на коррозию	D 665A/B	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Тест на коррозию меди	D 130	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a
Сепарация воды 30 минут макс. @ 82 °C	D 1401	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL
 Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90
 E-mail: info@gulflubricants.ru
 Сайт: www.gulflubricants.ru