



Gulf Antifreeze LL *Концентрированная охлаждающая жидкость (G11)*

Высококачественная силикатосодержащая охлаждающая жидкость последнего поколения. Основана на моно-этилен-гликоле и многофункциональном пакете присадок. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов, этиловый спирт. Обеспечивает хорошую защиту всех видов металлов, используемых в системах охлаждения и двигателях. Характеризуется нейтральной агрессивностью к материалам уплотнений и шлангов и отличными антипенными свойствами.

Применение

Системы охлаждения бензиновых и дизельных двигателей (для Gulf Antifreeze LL - в пропорции с дистиллированной водой, зависящей от внешних температур при которых эксплуатируется двигатель)

Примечание: даже в небольших количествах является сильнодействующим ядом для живых организмов и в обращении требует соответствующих мер предосторожности! При проглатывании даже небольшого количества антифриза, требуется немедленно промыть пищеварительный тракт большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу

Типовые характеристики

Плотность при 20 °С, г/ мл (ASTM D 4052)	1127
Цвет	зелено-голубой
рН (50% антифриза / 50%воды)	7,2
Температура замерзания (33% антифриза / 67%воды)	-27С
Температура замерзания (40% антифриза / 60%воды)	-38С
Температура замерзания (50% антифриза / 50%воды)	-38С

Стандарты и допуски

Соответствует: ASTM D3306; MB 325.2; BMW Behr (Radiators); Deutz / MWM; CUNA NC956-16; GM/Opel; ONORM V5123; UNE 26-361; VW TL 774C

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru