



## Gulf Crown EP 1

Универсальная противозадирная литиевая смазка

### Описание

**Gulf Crown EP 1** Высококачественная многоцелевая смазка на основе минерального масла, литиевого загустителя и пакета антиокислительных и противозадирных присадок. Обладает улучшенными противозадирными свойствами, высокой несущей способностью и обеспечивает надежную антикоррозионную защиту.

Хорошая низкотемпературная текучесть и класс вязкости NLGI 1 позволяют применять продукт в централизованных системах смазки, для которых предусмотрено использование полужидких смазочных материалов, а также в некоторых коробках передач. Применяется в широком спектре промышленного оборудования и автомобильной техники, согласно заданным температурным характеристикам.

### Спецификации, допуски и технические характеристики

#### Классификация

DIN 51502: KP1K-30,

ISO 6743-9: ISO- L-XCCFB1

Типовые характеристики	Тестовые методы	Показатели
Класс вязкости по NLGI	ASTM D217	1
Цвет		желто-коричневый
Плотность при 20°C, кг/м	3 IPPM-CS/03	930
Температура каплепадения, °C	IP 396	>180
Вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ISO 12058	200
Вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ISO 12058	15
Нагрузка на 4-х шариковой машине	DIN 51350-4	2600N
Механическая стабильность:		
Пенетрация, 60 циклов	ISO2137	310-340
Пенетрация, 10000 циклов	ISO2137	+30
Коррозия меди, 24 часа при 100°C	ASTM D4048	1b
Влагостойкость	DIN51807-1	1-90
Износ, испытание на 4-х шар. машине, 1 ч при 400 N, мм	DIN 51350-5	0.6
Окислительная стабильность, 100 часов при 100°C, кПа	ASTM D942	30
Давление потока при -35°C, hPa	DIN 51805	700
Диапазон рабочих температур, °C		
длительно		от -30 до +120
кратковременно		до +130

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: [info@gulflubricants.ru](mailto:info@gulflubricants.ru)

Сайт: [www.gulflubricants.ru](http://www.gulflubricants.ru)