



Gulf Ecotechno 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Серия Gulf Ecotechno выполняет строгие требования стандартов экономии топлива ILSAC для современных двигателей с повышенными требованиями к экономии топлива. Разработано на основе высококачественного базового масла ПАО с применением технологии полного синтеза PAO + VHVI применяется для гибридных двигателей, эко-автомобилей, которые являются двигателями последнего поколения по экономии топлива. Удовлетворяет требования ведущих автопроизводителей, независимо от того предназначены они для внутреннего рынка или для импорта.

Экономии топлива при высокой производительности

Исключительная защита двигателя при высокой температуре, защита от износа металлических поверхностей, прочная масляная пленка при различных условиях эксплуатации.



Защищает подшипники турбин, которые подвергаются воздействию высоких температур.



СТАНДАРТЫ: API SN и ILSAC GF-5.

Стандартный класс вязкости 5W-30 указанный для двигателей современных автомобилей, в том числе и турбированных.

ВНИМАНИЕ: в случае применения для турбированных двигателей замена через 5 000 км.



Спецификации, допуски и технические характеристики

Класс вязкости по SAE

5W-30

API

SN / GF-5

Плотность, г/см³ 0,850

Вязкость кинематическая, мм²/с,

40 °C 49,90

100 °C 10,39

Индекс вязкости 163

Температура застывания, °C -40,0

Щелочное число, mgKOH/g 9,00

Температура вспышки, °C 234

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru