



Gulflex EPG 2

Консистентная смазка с дисульфидом молибдена

Описание

Gulflex EPG 2 высококачественная многоцелевая консистентная смазка, изготавливаемая на основе минеральных базовых масел и загустителя на основе литиевого мыла с добавлением дисульфида молибдена. Обладает прекрасными смазывающими свойствами и высокой устойчивостью к высоким нагрузкам, которые не могут обеспечить другие смазки. Защитная пленка, образованная дисульфидом молибдена, сохраняется даже при отсутствии смазки. Обладает очень высокой стойкостью к выдавливанию.

Спецификации, допуски и технические характеристики

Классификация

DIN 51502: KPF2K-30,

ISO 6743-9: ISO-L-XCCIB2

Типовые характеристики	Тестовые методы	Показатели
Класс вязкости по NLGI	ASTM D217	2
Цвет		темно-серый
Плотность при 20°C, кг/м	3 IPPM-CS/03	940
Температура каплепадения, °C	IP 396	>180
Вязкость при 40°C, мм ² /с	ISO 12058	110
Вязкость при 100°C, мм ² /с	ISO 12058	12
Нагрузка на 4-х шариковой машине	DIN 51350-4	3200N
Механическая стабильность:		
Пенетрация, 60 циклов	ISO2137	265-295
Пенетрация, 10000 циклов	ISO2137	+35
Коррозия меди, 24 часа при 100°C	ASTM D4048	1b
Влагостойкость	DIN51807-1	0-90
Износ, испытание на 4-х шар. машине, 1 ч при 400 N, мм	DIN 51350-5	0.5
Окислительная стабильность, 100 часов при 100°C, kPa	ASTM D942	28
Давление потока при -35°C, hPa	DIN 51805	<1400
Диапазон рабочих температур, °C		
длительно		от -30 до +120
кратковременно		до +130

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России: Группа компаний OEM-OIL

Телефон опт: +7 (495) 231-39-59, +7 (495) 724-81-90

E-mail: info@gulflubricants.ru

Сайт: www.gulflubricants.ru